
FTRBM012

Kit Leve Freno e Cambio
Brake and Gear Lever Kit



Le parti indicate con 00 sono originali OEM da riutilizzare

M

Serrare le viti alla copia indicata con frenafiletti a media resistenza (tipo Loctite 243 o equivalente). Vite e filettatura devono essere pulite e sgrassate prima dell'applicazione. In caso di smontaggio, rimuovere completamente i residui di frenafiletti dalla vite e dal foro filettato prima del rimontaggio, poi riapplicare il prodotto. Non caricare il componente prima di 24 ore

Parts marked "00" are original OEM components to be reused

M


Tighten the screws to the specified torque using a medium-strength threadlocker (Loctite 243 or equivalent). Screw and threads must be clean and degreased before application. If the screw is removed, thoroughly clean all threadlocker residue from the screw and the threaded hole before reassembly, then reapply threadlocker. Do not load the component for 24 hours

IT) Tutti i prodotti che richiedono installazione devono essere montati da personale qualificato.
EN) All products requiring installation must be fitted by qualified personnel.
ES) Todos los productos que requieren instalación deben ser montados por personal cualificado.
FR) Tous les produits nécessitant une installation doivent être montés par du personnel qualifié.
DE) Alle Produkte, die eine Montage erfordern, müssen von Fachpersonal montiert werden.

IT) Verificare il serraggio delle viti prima dell'utilizzo.
EN) Check the tightness of the screws before use.
ES) Compruebe el apriete de los tornillos antes del uso.
FR) Vérifiez le serrage des vis avant utilisation.
DE) Vor Gebrauch den festen Sitz der Schrauben prüfen.

FTRBM012

Kit Leve Freno e Cambio
Brake and Gear Lever Kit



Il puntalino lato cambio può essere regolato di +/- 8mm rispetto la posizione originale.


The tip on the gear-shift side can be adjusted by +/- 8mm relative to its original position.


IT) Tutti i prodotti che richiedono installazione devono essere montati da personale qualificato.
EN) All products requiring installation must be fitted by qualified personnel.
ES) Todos los productos que requieren instalación deben ser montados por personal cualificado.
FR) Tous les produits nécessitant une installation doivent être montés par du personnel qualifié.
DE) Alle Produkte, die eine Montage erfordern, müssen von Fachpersonal montiert werden.

IT) Verificare il serraggio delle viti prima dell'utilizzo.
EN) Check the tightness of the screws before use.
ES) Compruebe el apriete de los tornillos antes del uso.
FR) Vérifiez le serrage des vis avant utilisation.
DE) Vor Gebrauch den festen Sitz der Schrauben prüfen.


FTRBM012


Kit Leve Freno e Cambio Per Pedane per Bmw
Brake and Gear Lever Kit for Rearsets for Bmw





Posizione Originale
Oem Position





Posizione Rialzata
Elevated Position

Il Puntale lato Freno può essere ruotato per agevolare la percorrenza in piedi sulle pedane. La differenza fra le posizioni è di 10,5 mm.

Per cambiare la posizione :

1. Tirare verso l'esterno il puntale
2. Ruotare il Puntale
3. Rilasciarlo verso la moto avendo cura si posizioni correttamente nella apposita sede

The brake-side toe piece can be rotated to make riding while standing on the footpegs more comfortable. The difference between the positions is 10,5 mm.

To change the position:

1. Pull the tip outward
2. Rotate the tip
3. Release it toward the motorcycle, ensuring it seats correctly in its designated position

IT) Tutti i prodotti che richiedono installazione devono essere montati da personale qualificato.
EN) All products requiring installation must be fitted by qualified personnel.
ES) Todos los productos que requieren instalación deben ser montados por personal cualificado.
FR) Tous les produits nécessitant une installation doivent être montés par du personnel qualifié.
DE) Alle Produkte, die eine Montage erfordern, müssen von Fachpersonal montiert werden.

IT) Verificare il serraggio delle viti prima dell'utilizzo.
EN) Check the tightness of the screws before use.
ES) Compruebe el apriete de los tornillos antes del uso.
FR) Vérifiez le serrage des vis avant utilisation.
DE) Vor Gebrauch den festen Sitz der Schrauben prüfen.